Epicap

Équipement de Protection Individuelle & Collective pour l'Amiante & autres Polluants

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Adhésif type POLYFLEX polyéthylène rouge 72mm x 33m

1. Composition du produit		Color	Epaisseur µm
• Support	Polyethylene	Rouge	180
• Adhesif	Synthetic rubber	Transparent	
		Epaisseur totale	180

2. Product advantages

- Adhérence élevée avec une excellente force d'adhésion.
- Bonne adhérence sur diverses surfaces sur une large plage de températures.
- Adhésif agressif à faible résidu permettant de repositionner le ruban.
- Bonne conformabilité pour les applications sur des surfaces rugueuses ou irrégulières.
- Fournit un joint étanche à l'eau.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Facile à déchirer à la main.
- Durable et solide.

3. Main application

- Scellage, collage, accrochage et réparation polyvalents dans les applications de désamiantage.
- Scellement des sacs d'élimination des déchets en polyéthylène.
- Protection générale des surfaces d'une gamme de matériaux.
- Masquage temporaire.

4. Features		5. Suitability on	
Adhésion / adhérence initiale	• • •	High energy plastics: PVC, PC, ABS, ...	• • •
Adhésion finale	• • •	Low energy plastics: PE, PP, …	• • •
Stabilité dimensionnelle	• • •	Metal	• • •
		Paper/Cardboard	• • •

• • • Trés bon • • bon • Limite

6. Technical data

Adhésion 180 ° au pelage sur SS à RT [N / 25mm]	: 16
Résistance à la traction [N / 25 mm]	: 65
Température d'utilisation[°C]	: -15 à +60 °C:
Dimensions	72mm x 33 m

7. Conditions

Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil et des sources de chaleur directes.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées, le produit est garanti 12 mois

8. Disclaimer

Cette déclaration est donnée de bonne foi et au meilleur de nos connaissances actuelles. Il couvre la composition du matériau susmentionné et n'implique pas l'adéquation technique de notre produit dans son utilisation prévue. Des tests de remplissage et de stockage appropriés restent nécessaires. Cette déclaration peut devenir invalide lorsque notre produit n'est pas correctement traité ou lorsqu'il est altéré par des processus thermiques ou d'autres processus de dégradation. Cette déclaration remplace toutes les déclarations précédentes pour la même spécification / produit. Il reste valable jusqu'à ce qu'une modification de la législation ou de nouvelles informations scientifiques modifient le statut juridique. À ce moment, nous informerons nos clients en conséquence.

N° 11/0328/00-1/1 **REV:** **DATE: 24/02/2020**

Zi des Six Mariannes 59124 ESCAUDAIN - tél. 03 27 48 82 82 - fax. 03 27 48 82 83 - info@epicap.com
S.A.S. au capital de 99.000 € - siret 530 781 053 00026 - naf 4669C - TVA intracom.FR 955 307 810 53