

Contrôleur de dépression BULKAIR

Avantages et caractéristiques

CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION AVEC IMPRIMANTE ET TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE INTÉGRÉS BULK AIR®

- Un grand écran couleur de 5,7 pouces, pour améliorer
- la facilité d'utilisation et la clarté des résultats relatifs à la pression.
- Une interface d'utilisation simple et rapide.
- Un boîtier personnalisé robuste et résistant aux chocs.
- Une imprimante thermique intégrée, pour fournir des copies papier des résultats relatifs à la pression sur site.
- Un capteur de pression numérique de haute précision, doté d'une bonne stabilité à long terme.
- Une connexion USB permettant de simplifier le transfert des résultats relatifs à la pression.
- Une mise à jour logicielle aisée, pour assurer la pérennité de l'équipement.
- Une batterie de secours, permettant à l'appareil de continuer de fonctionner en cas d'interruption de l'alimentation de secteur.
- Enregistrement des données sur une carte SD (fournie).
- DIMENSIONS : 200 mm x 300 mm x 300 mm
- CERTIFICATION : norme EN ISO 17050-1 : 2004



AUTOCOMMUTATEUR BULK AIR® Autocommutateur pour extracteurs Livré en mallette

ALARME VISUELLE ET SONORE BULK AIR®

MALLETTE DE TRANSPORT CAPITONNÉE BULK AIR®



Référence	Désignation
02231BK01G	Contrôleur de dépression BULK AIR PM 1 voie GSM Intégré
02231BK02G	Contrôleur de dépression BULK AIR PM 2 voies GSM intégré
02231BK04G	Contrôleur de dépression BULK AIR PM 4 voies GSM intégré
02231BKALARM	Alarme Sonore et visuelle BULK AIR (SA)
02231BKAUTO	Autocommutateur BULK AIR (MS)
02231BKVAL	Valise de transport pour controleur de dépression BULK AIR PM