



Pour les matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes gomme, les dalles PVC, les feuilles de vinyle, le lino, les revêtements sportifs d'intérieur ou d'extérieur, et bien d'autres revêtements. Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail. Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

### Caractéristiques 5280

Alimentation	Électrique
Largeur	43 cm
Hauteur	99 cm
Longueur	69 cm
Poids	119 kg
Poids amovible	16,8 kg poids avant, 22,2 kg poids d'appui
Poids (machine seule)	80,3 kg
Vitesse	3,7-15,2 m/min.
Tr/min	1425
Tension	230 volts
Fréquence	50 Hz
CV	746 kW
Intensité (pleine charge)	6,7
Émission de bruit	< 77 dB

Répond aux exigences de la Directive Machine 2006/42/CE et à la Directive Machine 2004/108/CE MEC. Elle bénéficie de l'homologation CE.

### SÉCURITÉ

A. Anneau de fixation/levage

### PERFORMANCE

B. Commande automotrice à pousser

### CONFORT

C. Vitesse variable de 365 à 1524 m/minute

D. Liquide hydraulique autonome d'entretien limité.

E. Le poids d'appui amovible de 22 kg aide à augmenter ou diminuer la pression sur la tête de coupe ou les roues de traction.

F. L'action orbitale fait tourner la lame de découpe pour qu'elle coupe une large gamme de matériaux de différents substrats ; extension de la durée de vie de la machine tout en réduisant les coûts d'entretien.

### FOURNI AVEC LA MACHINE 5280

• Le kit 5173 comprend :

- 148 : lame de 127 mm x 152 mm
- 6258-BU : lame en U de 76 mm x 305 mm
- 6286 : lame robuste de 76 mm x 254 mm
- 7050-200 : lame haut de gamme en acier trempé de 76 mm x 152 mm

- 7050-202 : lame haut de gamme en acier trempé de 76 mm x 254 mm

• 5280-137W : Clé avec poignée en T 6 mm

• Manuels d'utilisation et d'entretien

• La garantie pièces et main d'œuvre du fabricant est de un (1) an.

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

#### 6280-505

- La tête pivotante tourne afin de permettre un contact continu avec le sol

#### 6280-500

- La tête pivotante tourne pour permettre un contact continu avec le sol

[www.epicap.com](http://www.epicap.com)

EPICAP SAS

ZI des Six Marianne - Rue des Entrepreneurs - 59124 ESCAUDAIN - Tél. 03 27 48 82 82 - Fax. 03 27 48 82 83

Mail : [info@epicap.com](mailto:info@epicap.com) - Siret 53078105300026 - Naf 4669C - TVA Intracom. FR 955 307 810 53